

TERRENO NATURALE

AREA DI STERRO

AREA DI RIPIRTO

NUOVE OPERE IN C.A. - MANTURE RIVESTITE IN PETRA NATURALE

SEZIONE NUOVA RETA CIRCOLARE

TERRA AVANATA DI SOSTEGNO

SQUADRA IN MASSI CICLOPICI E D.S.

QUOTA S.L.M.

5) SOPRA ELEVAZIONI IN CURVA: per favorire l'attraversamento di curve con raggi piccoli (inferiori a 75 m) va prevista una soprelevazione trasversale variabile in funzione del raggio di curvatura. Nella tabella che segue sono riportati a titolo di esempio dei possibili valori di soprelevazione.

Raggio di curvatura dell'asse stradale, R	Soprelevazione in curva, a % (angolo)	Applicazione su 3 m di larghezza di pavimentazione a falda unita
≤ 15 m	6 - 8% (4,6°)	larghezza pavimentazione = 3 m → dislivello trasversale pari a 18 - 24 cm
da 15 m a 75 m	5 - 6% (2,8°)	larghezza pavimentazione = 3 m → dislivello trasversale pari a 15 cm
superiore a 75 m	2% (1,1°) minima	larghezza pavimentazione = 3 m → dislivello trasversale pari a 6 cm

Tabella 2. Valori di soprelevazione in curva in funzione del raggio di curvatura per piste ciclabili

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

COMUNE DI MALE'

COMUNE DI RABBI

ELABORATO UNITA' FUNZIONALE N° 1 - TRATTO PRACORNO - MARINOLDE

Progettazione definitiva "Lavori di realizzazione pista ciclopedonale Valle di Rabbi tra le località Birreria in C.C. Magras e località Fonti di Rabbi in C.C. Rabbi - da Km. 0,00 a Km. 3,573"

ELABORATO PROGETTO ESECUTIVO

SEZIONI TRASVERSALI DI PROGETTO

STUDIO TECNICO PERITO IND.LE EDILE

ZANELLA GRAZIANO

Fraz. Magras, 56 - 38027 MALE' (TN)
TEL. 0463/900219 - 335 6162636
Email: graziano.zanella@virgilio.it
pec: graziano.zanella@pec.spl.it

SCALA: 1:100

DATA: MARZO 2024

AGGIORNAMENTO:

TRV:

PERITO IND. GRAZIANO ZANELLA

Sezione 22

MQ STERRO : 0.284
MQ RIPIRTO : 0.113

dist. 0.00m
prog. 1755.00m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 862.31 m sn

Sezione 23

MQ STERRO : 0.000
MQ RIPIRTO : 0.000

dist. 90.00m
prog. 1845.00m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 864.00 m sn

Sezione 24

MQ STERRO : 0.465
MQ RIPIRTO : 0.168

dist. 105.00m
prog. 1950.00m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 869.00 m sn

Sezione 25

MQ STERRO : 0.286
MQ RIPIRTO : 0.126

dist. 41.50m
prog. 1991.50m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 870.00 m sn

Sezione 26

MQ STERRO : 0.000
MQ RIPIRTO : 14.295

dist. 44.50m
prog. 2036.00m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 872.00 m sn

Sezione 27

MQ STERRO : 1.148
MQ RIPIRTO : 13.984

dist. 19.00m
prog. 2055.00m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 874.00 m sn

Sezione 28

MQ STERRO : 1.203
MQ RIPIRTO : 14.846

dist. 35.00m
prog. 2090.00m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 876.00 m sn

Sezione 29

MQ STERRO : 0.000
MQ RIPIRTO : 3.306

dist. 35.00m
prog. 2120.00m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 876.00 m sn

Sezione 30

MQ STERRO : 0.208
MQ RIPIRTO : 0.146

dist. 10.00m
prog. 2130.00m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 879.00 m sn

Sezione 31

MQ STERRO : 0.332
MQ RIPIRTO : 0.113

dist. 15.00m
prog. 2145.00m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 880.00 m sn

Sezione 32

MQ STERRO : 0.000
MQ RIPIRTO : 6.774

dist. 101.44m
prog. 2246.44m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 884.00 m sn

Sezione 33

MQ STERRO : 0.013
MQ RIPIRTO : 1.381

dist. 12.40m
prog. 2258.84m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 884.00 m sn

Sezione 34

MQ STERRO : 0.164
MQ RIPIRTO : 0.166

dist. 16.41m
prog. 2275.25m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 885.00 m sn

Sezione 35

MQ STERRO : 0.000
MQ RIPIRTO : 5.860

dist. 59.79m
prog. 2334.04m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 889.00 m sn

Sezione 36

MQ STERRO : 0.305
MQ RIPIRTO : 0.109

dist. 19.86m
prog. 2353.00m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 891.00 m sn

Sezione 37

MQ STERRO : 0.359
MQ RIPIRTO : 0.136

dist. 90.00m
prog. 2443.00m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 898.00 m sn

Sezione 38

MQ STERRO : 0.000
MQ RIPIRTO : 6.600

dist. 24.70m
prog. 2467.70m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 898.00 m sn

Sezione 39

MQ STERRO : 0.000
MQ RIPIRTO : 1.347

dist. 16.30m
prog. 2484.00m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 900.00 m sn

Sezione 40

MQ STERRO : 0.418
MQ RIPIRTO : 0.165

dist. 36.02m
prog. 2522.02m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 906.00 m sn

Sezione 41

MQ STERRO : 0.336
MQ RIPIRTO : 0.362

dist. 132.58m
prog. 2654.60m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 906.00 m sn

Sezione 42

MQ STERRO : 0.219
MQ RIPIRTO : 0.171

dist. 70.00m
prog. 2724.00m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 907.00 m sn

Sezione 43

MQ STERRO : 0.000
MQ RIPIRTO : 0.000

dist. 35.00m
prog. 2759.00m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 908.00 m sn

Sezione 44

MQ STERRO : 0.000
MQ RIPIRTO : 0.000

dist. 50.00m
prog. 2809.00m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 911.00 m sn

Sezione 45

MQ STERRO : 0.000
MQ RIPIRTO : 0.000

dist. 50.00m
prog. 2859.00m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 913.00 m sn

Sezione 46

MQ STERRO : 0.000
MQ RIPIRTO : 0.000

dist. 50.00m
prog. 2909.00m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 916.00 m sn

Sezione 47

MQ STERRO : 0.173
MQ RIPIRTO : 0.103

dist. 32.29m
prog. 2941.29m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 917.00 m sn

Sezione 48

MQ STERRO : 0.098
MQ RIPIRTO : 0.063

dist. 5.18m
prog. 2946.47m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 917.00 m sn

Sezione 49

MQ STERRO : 0.407
MQ RIPIRTO : 0.439

dist. 5.55m
prog. 2952.02m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 917.00 m sn

Sezione 50

MQ STERRO : 0.000
MQ RIPIRTO : 0.000

dist. 11.00m
prog. 2963.02m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 918.00 m sn

Sezione 51

MQ STERRO : 0.136
MQ RIPIRTO : 0.171

dist. 11.00m
prog. 2974.02m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 918.00 m sn

Sezione 52

MQ STERRO : 0.209
MQ RIPIRTO : 0.103

dist. 6.88m
prog. 2981.47m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 918.00 m sn

Sezione 53

MQ STERRO : 0.087
MQ RIPIRTO : 0.579

dist. 20.00m
prog. 3001.47m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 919.00 m sn

Sezione 54

MQ STERRO : 0.716
MQ RIPIRTO : 0.171

dist. 13.81m
prog. 3015.28m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 920.00 m sn

Sezione 55

MQ STERRO : 0.763
MQ RIPIRTO : 0.393

dist. 13.81m
prog. 3029.09m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 920.00 m sn

Sezione 56

MQ STERRO : 0.278
MQ RIPIRTO : 0.295

dist. 8.56m
prog. 3037.65m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 920.00 m sn

Sezione 57

MQ STERRO : 0.168
MQ RIPIRTO : 0.336

dist. 8.57m
prog. 3046.22m

QUOTA TERRENO CENTROSTRADA = 920.00 m sn